

**EKOKROK**

laminárne a bezpečnostné biologické boxy

EkoMovesmart

Mobiľná recirkulačná odsávací jednotka s viac stupňovou filtráciou pre jedno pracovisko

Filtračná jednotka EKOMOVE SMART1 – ramenné prevedenie, dĺžka ramena 2,3 m,
RAL7035/RAL5015Cena zahŕňa zostavu filtrov:
predfilter tukový A1, mechanický
predfilter tr. G4 1 ks, hlavný filter
tr. H13**Filtračná jednotka EKOMOVE SMART**1 – ramenné prevedenie, dĺžka ramena 3,3 m,
RAL7035/RAL5015Cena zahŕňa zostavu filtrov:
predfilter tukový A1, mechanický
predfilter tr. G4 1 ks, hlavný filter
tr. H13**Filtračná jednotka EKOMOVE SMART**1 – ramenné prevedenie, dĺžka ramena 4,3 m,
RAL7035/RAL5015Cena zahŕňa zostavu filtrov:
predfilter tukový A1, mechanický
predfilter tr. G4 1 ks, hlavný filter
tr. H13

Odsávacie ramená

Názov výrobku	Kat. číslo	Poznámka
Odsávacie rameno EKOARM UNIT, dĺžka 2,3 m		pre umiestnenie na filtračnú jednotku
Odsávacie rameno EKOARM UNIT, dĺžka 3,3 m		pre umiestnenie na filtračnú jednotku
Odsávacie rameno EKOARM UNIT, dĺžka 4,3 m		pre umiestnenie na filtračnú jednotku

Príplatková výbava / náhradné filtre

Názov výrobku	Kat. číslo	Poznámka
Tukový A1 sieťový filter		Bráni prenikaniu iskier do filtračnej časti, zachytáva masť a najhrubšie častice
Mechanický predfilter základný tr. G4 (sada 10 ks)		Filtračná tkanina, zachytáva veľké mechanické častice, predlžuje životnosť hlavného filtra
Hlavný filter HEPA, tr. H13		Hlavný filter, zachytáva najjemnejšie mechanické častice (od 0,1 µm)



Chemický filter základný s uhlíkovou filtračnou tkaninou (na výstupe zo zariadenia)			Základná chemická filtrácia – pachy
Chemický filter s aktívnym uhlím SC40 (na výstupe zo zariadenia)			Posilnená chemická filtrácia – pachy, škodliviny, výpary
Počítadlo prevádzkového času			-
Mechanický lapač iskier pod nasávacím otvorom filtračného modulu			-
Výfukový nadstavec DN200, RAL5015			Pre napojenie do vzduchotechniky
Výfukový nadstavec DN250, RAL5015			Pre napojenie do vzduchotechniky
Výfukový nadstavec DN300, RAL5015			Pre napojenie do vzduchotechniky
Sacia prírubka s hrdlom DN100, RAL7035			Pre nasunutie hadice na sací otvor
Sacia prírubka s hrdlom DN120, RAL7035			Pre nasunutie hadice na sací otvor
Sacia prírubka s hrdlom DN160, RAL7035			Pre nasunutie hadice na sací otvor
Odsávací sopúch pre odsávacie rameno*			Náhradný odsávací sopúch k odsávaciemu ramenu
Odsávací hadica DN160 pre odsávacie rameno (balenie 10 m)*			Náhradná hadica k odsávaciemu ramenu

*Pozn.: Položky zvýraznené červenou sa nedajú priobjednať ku novému zariadeniu – sú už v štandarde! Položky zvýraznené čiernou sa dajú objednať aj ako náhradný diel aj ako príplatok k novému zariadeniu!

Možné filtračné stupne a základná príplatková výbava

Filtračný stupeň / výbava	Trieda filtrácie	Typ filtra / systém	Určenie / rozsah	Výbava
AI mechanický predfilter sieťový	G2 - G3	Kazetový, jednorazový	Obmedzuje prienik iskier + mastnota, najhrubšie častice	Štandard
Mechanický predfilter základný	G4	Filtr. látka, jednorazový	Veľké mech. častice, predlžuje životnosť HEPA filtra	Štandard
Absolútny HEPA filter	H13	Kazetový, jednorazový	Najmenšie mech. častice (už od 0,1µm), výpary	Štandard
Chemický filter základný	-	Kazetový, jednorazový	Základná chem. filtrácia - pachy	Za príplatok
Chemický filter SC-40 (aktívne uhlie)	-	Kazetový, jednorazový	Posilnená chemická filtrácia - pachy, škodliviny, výpary	Za príplatok
Počítadlo prevádzkových hodín	-	-	Počítanie prevádzkového času zariadenia	Za príplatok
Mechanický lapač iskier	-	-	Bráni prenikaniu iskier do filtračnej jednotky	Za príplatok